



Motor	HB 3P 1.6	HB 3P 1.6 AC
Dirección	Asistida	Asistida
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambores	Tambores
Número de cilindros	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal
Número de válvulas	8 válvulas	8 válvulas
Potencia	100 HP a 5.600 rpm	100 HP a 5.600 rpm
Relación de compresión	9,4 : 1	9,4 : 1
Suspensión delantera	Independiente Mc Pherson	Independiente Mc Pherson
Suspensión trasera	Eje de torsión	Eje de torsión
Tipo	1.6, SOHC	1.6, SOHC
Torque	138 Nm a 3.200 rpm	138 Nm a 3.200 rpm
Tracción	Delantera	Delantera
Transmisión	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades

Dimensiones y Capacidades	HB 3P 1.6	HB 3P 1.6 AC
Alto (mm)	1,420	1,420
Ancho (mm)	1,909	1,909
Capacidad de combustible (lt)	46	46
Distancia entre ejes (mm)	2,443	2,443
Largo (mm)	3,858	3,858
Peso bruto del vehículo - tara+conductor+carga (kgs)	1,366	1,405
Volumen zona de carga (lts)	260	260

Equipamiento Interior	HB 3P 1.6	HB 3P 1.6 AC
Aire acondicionado	NO	SI
Alarma	SI	SI
Asiento trasero abatible	SI	SI
Cenicero y encendedor	SI	SI
Cierre Centralizado	SI	SI
Desempañador vidrio trasero	SI	SI
Equipo de Sonido CD Player	SI	SI
Inmovilizador	SI	SI
Porta anteojos	NO	SI
Posa vaso delantero	SI	SI
Vidrios parabrisa tinteado	SI	SI

Equipamiento Exterior	HB 3P 1.6	HB 3P 1.6 AC
Espejos laterales color carrocería	SI	SI

Neblineros	SI	SI
Parachoques a tono de carrocería	SI	SI
Tipo de llantas	Aluminio, 14 x 5,5	Aluminio, 14 x 5,5
Tipo de neumático	185/60HR-14	185/60HR-14

Seguridad	HB 3P 1.6	HB 3P 1.6 AC
Apoyacabezas delanteros	SI	SI
Barras de acero laterales de puertas	SI	SI
Carrocería con zonas de deformación programada	SI	SI
Cinturones delanteros de 3 puntas	SI	SI
Cinturones traseros de 3 puntas (2)	SI	SI
Columna de dirección colapsable	SI	SI
Jaula de seguridad en habitáculo	SI	SI
Limpiaparabrisas trasero	SI	SI

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.