



Motor	NKR 513
Cabina tipo	Frontal abatible
Chasis dimensiones	170 x 50 x 4.5 mm
Chasis tipo	Escalera, con sección tipo C
Diferencial diámetro	-
Diferencial relación final	4.777:1
Diferencial tipo	Engranaje hipoidal, single reducción
Ejes delantero	Elliot invertido, viga en I
Ejes trasero	Completamente flotante
Embrague diámetro	300 mm (11.8)
Embrague tipo	Monodisco seco, prensa de diafragma con comando hidráulico
Estanque de combustible	75 lts. con llave
Filtro de aire	Tipo ciclónico con toma de aire vertical
Frenos de motor	-
Frenos estacionamiento	Expansión mecánica, actua sobre eje de salida de la transmisión
Frenos servicio	Hidráulicos, doble circuito servoasistidos y válvula compensadora de frenado (LSPV)
Motor	4JJ1-TCC, 2.999 cc, TDI, 4 cilindros en línea
Potencia	131 HP / 2800 rpm
Sistema de inyección	Control Electrónico (ECM) con Common Rail
Sistema de lubricación	Bomba de engranajes con filtro de flujo total
Sistema de refrigeración	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso
Sistema eléctrico alternador	24V - 50 A.
Sistema eléctrico batería	12V x 2 60 Ah
Sistema eléctrico motor arranque	24V/4.0 Kw
Suspensión delantera	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora
Suspensión trasera	Resortes Semielípticos, paquete auxiliar reforzado y amortiguadores telescópicos de doble acción
Torque	330 Nm / 1600 rpm
Transmisión modelo	MYY5T de 5 velocidades sincronizadas y disponibilidad para toma de fuerza (PTO)
Transmisión relaciones de marcha 1º	5.315
Transmisión relaciones de marcha 2º	3.053
Transmisión relaciones de marcha 3º	1.655

Transmisión relaciones de marcha 4º	1.000
Transmisión relaciones de marcha 5º	0.72
Transmisión relaciones de marcha, reversa	5.068

Dimensiones y Capacidades	NKR 513
----------------------------------	----------------

Alto total (mm)	2.150
Ancho cabina (mm)	1.815
Capacidad de carga (Kg)	2.800
Capacidad eje delantero (Kg)	2.900
Capacidad eje trasero (Kg)	3.600
Distancia entre ejes (mm)	2.475
Distancia entre largueros (mm)	700
Largo carrozable (mm)	3.300
Largo total (mm)	4.720
Peso bruto vehicular (Kg)	4.700

Equipamiento Interior	NKR 513
------------------------------	----------------

Asientos ajustables	SI
Asientos butaca conductor	SI
Dirección servoasistida hidráulicamente	SI
Medidor nivel de combustible	SI
Medidor temperatura	SI
Radio AM/FM CD	SI
Tacómetro	SI
Velocímetro	SI
Volante regulable	SI

Equipamiento Exterior	NKR 513
------------------------------	----------------

Llantas disco	5.5"x15"
Neumáticos delanteros	7,00 x 15 -10 PR
Neumáticos traseros	7.50 x 15 -14 PR

Seguridad	NKR 513
------------------	----------------

Alarma retroceso	SI
Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntas	SI
Luz de viraje	SI

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.