



<b>Motor</b>	<b>NQR 918</b>
Cabina tipo	Frontal abatible
Chassis - dimensiones	216 x 70 x 6 mm
Chassis tipo	Escalera, con sección tipo C
Diferencial - Diámetro	320 mm
Diferencial - Relación final	4.556:1
Diferencial - Tipo	Engranaje hipoidal, single reducción
Ejes delantero	Elliot invertido, viga en I
Ejes trasero	Completamente flotante
Embrague - Diámetro	325 mm (12.8)
Embrague - Tipo	Monodisco seco, prensa de diafragma con comando hidráulico
Estanque de combustible	100 lts. con llave
Filtro de aire	Tipo ciclónico con toma de aire vertical
Frenos - De Motor	Válvula tipo mariposa actuando a la salida del escape
Frenos - Estacionamiento	Expansión mecánica actúa sobre eje de salida de transmisión
Frenos - Servicio	Hidráulicos, doble circuito servoasistidos con sistema Booster (HBB)
Motor	4HK1-TCS, 5.193 cc, TDI , 4 cilindros en línea
Potencia	175 HP / 2600 rpm
Sistema de inyección	Control Electrónico (ECM) con Common Rail
Sistema de lubricación	Bomba de engranajes con filtro de flujo total
Sistema de refrigeración	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso
Sistema Eléctrico - Alternador	24V/50A.
Sistema Eléctrico - Batería	12V - 80Ah x 2
Sistema Eléctrico - Motor arranque	24V/4.5 Kw
Suspensión delantera	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción
Suspensión trasera	Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado y amortiguadores telescópicos de doble acción
Torque	500 Nm / 1.500 rpm
Transmisión - Relaciones de marcha 1º	6.389
Transmisión - Relaciones de marcha 2º	3.767
Transmisión - Relaciones de marcha 3º	2.234
Transmisión - Relaciones de marcha 4º	1.442
Transmisión - Relaciones de marcha 5º	1.000

Transmisión - Relaciones de marcha 6º	0.782
Transmisión - Relaciones de marcha Reversa	6.369
Transmisión modelo	MZZ6U , 6 velocidades sincronizadas y disponibilidad para toma de fuerza (PTO)
<b>Dimensiones y Capacidades</b>	<b>NQR 918</b>
Alto total (mm)	2.275
Ancho cabina (mm)	2.040
Capacidad de carga (Kg)	5.800
Capacidad eje delantero (Kg)	3.100
Capacidad eje trasero (Kg)	6.600
Distancia entre ejes (mm)	4.175
Distancia entre largueros (mm)	850
Largo Carrozable (mm)	5.700
Largo total (mm)	7.355
Peso bruto vehicular (Kg)	8.500
<b>Equipamiento Interior</b>	<b>NQR 918</b>
Asientos ajustables	SI
Asientos butaca conductor	SI
Dirección servoasistida hidráulicamente	SI
Medidor nivel de combustible	SI
Medidor temperatura	SI
Radio AM/FM CD	SI
Tacómetro	SI
Velocímetro	SI
Volante regulable	SI
<b>Equipamiento Exterior</b>	<b>NQR 918</b>
LLantas - Disco	6.0" x 17.5"
Neumáticos delanteros	215/75R17.5
Neumáticos traseros	215/75R17.5
<b>Seguridad</b>	<b>NQR 918</b>
Alarma retroceso	SI
Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntas	SI
Luz de viraje	SI

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.